




MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente circulare cu tub de 16 mm, cu o varietate dimensională în diametru

Caracteristici

- Formă circulară perfectă
- Înveliș fluorescent de înaltă eficiență în trei benzi
- Special destinate utilizării în combinație cu balasturi electronice
- Pot fi amorțate de la -15° la +50°C
- Tehnologie Amalgam

Avantaje

- Tuburile suple de 16 mm permit o construcție foarte plată a corpurilor de iluminat
- Libertate sporită în design
- Eficacitate ridicată a lămpii
- Redare bună a culorilor
- Flux luminos independent de temperatură
- Eficacitate bună a sistemului

Utilizare

- Oferă avantajele conceptului 'TL'5 compact într-o gamă mai largă de aplicații atractive și de efect
- Potrivite pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semiprofesionale
- Ideale pentru utilizare în magazine și birouri, zone publice și iluminat de siguranță
- Lămpile cu tehnologie amestecate nu sunt foarte adecvate pentru operațiile cu reglare a fluxului luminos



Date produs	
Cod comanda	642790 25
Cod produs	871150064279025
locod	
Denumire produs	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10

	Date produs
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500642790
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500642806
Cod logistic - 12NC	9279 657 83002 9279 657 83013 9279 657 83015
Cod ILCOS	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16
Masa neta per bucata	110.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	2GX13
Forma balonului	C-T5 [C-T 16mm]
Viața la 50% căderi Preheat EL	12000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	8000 hr
Clasificare Putere Lampă	55W
Putere Lampă EL	55.0 W
Tensiune Lampă	101 V
Curent Lampă (Electronic)	0.550 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	7.0 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Chromaticitate Coordonata X	440 -
Chromaticitate Coordonata Y	403 -
Flux luminos Lampă EL	4200 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EL	76 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	85 %
Menținere flux luminos 5000h	80 %
Luminanță medie EL	- cd/cm2




MASTER TL5 Circular






Life Expectancy 3h cycle
MASTER TL5 Circular


Soclu/Baza 2GX13




Lightcolor /830
MASTER TL5 Circular/830



Lightcolor /830
MASTER TL5 Circular/830



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular

	D	D	D	D	E	E
Denum ire produs	Min	Min	Max	Max	Min	Min
55W/ 830 C- T5 1CT	14	14	18	18	293	293

	E	E	I	I	I	I
Denum ire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
55W/ 830 C- T5 1CT	305	305	260	260	272	272

Denumire produs
55W/830 C-T5 1CT

