



TIMISOARA

PROIECTOR ÎNCASTRAT ÎN ASFALT

IMPACT-03 LED

FIȘA TEHNICĂ NR. 493

EDIȚIA NR. 7 Pag. 1/2



DATA: 20.06.2012



o lentilă



3 lentile



VARIANTA1
12V÷24V
Carcasa mică

Domeniu de utilizare

- Iluminatul exterior architectural: fațade de clădiri, grădini, parcuri, statui.
- Iluminatul architectural de accent.

Sursa de lumină utilizată

- LED-uri de putere, de diverse culori: alb, roșu, albastru, verde.

Descriere

- Corpul din aluminiu conține: montajul electronic și placa cu LED-uri, precum și niplul introducător.
- Dispersorul din sticlă securizată, este fixat pe corpul din aluminiu, prin intermediul unei garnituri de protecție, a unei flanșe din OL inox și a 6 șuruburi M4x12.
- În funcție de lentilele utilizate se pot obține distribuții mai largi sau mai înguste ale fluxului luminos:
 - pentru varianta cu o lentilă compusă 12°, 19°, 34°, 58°,
 - pentru varianta 3 lentile individuale 16°, 24°, 41°, 46°, 84°, 18°x48°, 48°x18°
- Montaj: încastrat în asfalt.
- Pentru încastrarea în asfalt pe corpul de iluminat se montează un tub PVC cu Ø 90mm.

Caracteristici tehnice

- Tensiunea de alimentare:12V÷24V
- Temperatura ambientală:-20°C ÷ + 35°C
- Umiditate relativă până la 80% la temperatura de +20°C
- Ceață salină: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11
- Rezistența la zdruncinături: 1000 ±10 zdruncinături, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29
- Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-13, SR EN 62031
- Datorită sursei de lumină utilizate, consumul este foarte mic și durata de viață este foarte mare.

Conformitate cu Directivele Europene

- Directiva de Joasă Tensiune
- Directiva de Compatibilitate Electromagnetică
- Directiva RoHS, Directiva DEEE

S.C.ELBA S.A.
Timisoara
Str.Garii nr.1
ROMANIA

Tel.Tehnic:+40-256-247168
Tel.Comercial: +40-256-200233
Email: dpd1@elba.ro
www.elba.ro



TIMISOARA

PROIECTOR ÎNCASTRAT ÎN ASFALT

IMPACT-03 LED

FIȘA TEHNICĂ NR. 493

EDIȚIA NR. 7 Pag. 2/2

DATA: 20.06.2012

Variante

Tip produs	Carcasa	Nr. Lentile	Tens. nom. [V]	Putere activă [W]	Grad de protecție	Clasa de izolație	Masa [kg]	Flux total [lm]
VARIANTA1 12÷24V								
IMPACT-03 LED	mică	1	12÷24V	3.5	IP65	III	0.65	340
IMPACT-03 LED	mică	3	12÷24V	3.5	IP65	III	0.65	340
IMPACT-03 LED	mică	1	12÷24V	3.5	IP65	III	0.65	340
IMPACT-03 LED	mică	3	12÷24V	3.5	IP65	III	0.65	340
Alimentator 230V AC / 24V DC pentru 6 produse sau 12 produse care se comandă separat								

Tipuri distribuții luminoase la cerere:

- pentru varianta cu o lentilă compusă 12°, 19°, 34°, 58°,
- pentru varianta 3 lentile individuale 16°, 24°, 41°, 46°, 84°, 18°x48°, 48°x18°

S.C.ELBA S.A.
Timisoara
Str.Garii nr.1
ROMANIA

Tel.Tehnic: +40-256-247168
Tel.Comercial: +40-256-200233
Email: dpd1@elba.ro
www.elba.ro