

MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT

Descriere familie produs

Sursă compactă fluorescentă cu consum redus de energie

Sursă compactă cu arc lung și descărcare în vapori de mercur de joasă-presiune

Balonul constă în 6 tuburi fluorescente înguste și paralele

Caracteristici

- Soclu cu 4 pini fără starter incandescent și capacitor
- Aprindere rapidă în orice condiții
- Tehnologia Philips brevetată cu legătură transversală (punte)
- Reglarea fluxului luminos este posibilă

Avantaje

- Lumină optimă performantă pentru o perioadă scurtă sau lungă de folosire la fiecare pornire
- Mai multă lumină (cu până la 15 %) per indicator luminos decât în mod obișnuit
- Durată îndelungată de funcționare și luminozitate durabilă

Mediul înconjurător

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice ridicate, duratei îndelungate de funcționare și deprecierei reduse a fluxului luminos, celui mai mic conținut de mercur
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS și WEEE: sursele au cel mai mic conținut de mercur, nu conțin plumb și nu folosesc materiale radioactive sau substanțe anti-inflamabile periculoase

Utilizare

- Create pentru iluminatul general sau suplimentar în medii profesionale și semi-profesionale
- Ideale pentru utilizarea în corpuri de iluminat cu distribuție inferioară încastrate sau montate pe suprafețe, aplice de perete
- Prima alegere pentru cicluri cu întreruperi scurte, iluminat de urgență și utilizare împreună cu variatori de lumină

Sistem

- Se utilizează împreună cu balast electronic de frecvență înaltă care permite controlarea fluxului luminos și funcționarea independentă de variațiile de tensiune ale rețelei electrice


	Date produs
Cod comanda	611345 70
Cod produs	871150061134570
locod	
Denumire produs	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT

Date produs	
Produs - Denumire comanda	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10CC
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	5X10CC
Pachete per box	50
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500611345
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500611352
Cod de bare per box (EAN3)	8711500611369
Cod logistic - 12NC	9279 148 83071
Cod ILCOS	FSMH-42/30/1B-L/P-GX24q=4
Masa neta per bucata	83.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	GX24q-4
Execuție	/4P [4 Pini]
Clasificare Putere Lampă	42W
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Conținut de mercur (Hg)	1.4 mg
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	82 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Flux luminos Lampă EM	- Lm
Flux luminos Lampă EL	3200 Lm




MASTER PL-T 42W






asimpleswitch.com

Soclu/Baza GX24q-4




Lightcolor /830

MASTER PL-T/830



Lightcolor /830

MASTER PL-T/830



MASTER PL-T GX24q-4

	A	B	C	D
Denumire produs	Max	Max	Max	Max
MASTER PL-T 42W/ 830/4P 1CT	120.7	145.0	160.7	41.0

