



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM

Descriere familie produs
Lămpi cu descărcare în vapori de mercur de joasă-
presiune și capsulă tubulară clară de 16 mm

Caracteristici

- Tuburi de diametru 16 mm cu un înveliș fluorescent tri-band de o eficiență ridicată

Avantaje

- Indice bun de redare al culorilor
- Eficacitate ridicată, atât la început cât și pe parcursul duratei de funcționare, cu un flux luminos constant comparativ cu sursele standard
- Lămpile de dimensiuni reduse permit miniaturizarea

Mediul înconjurător

- Cea mai bună alegere pentru mediu datorită eficienței ridicate posibile în iluminatul fluorescent. Cel mai mic nivel de emisii CO2 comparativ cu alte surse de iluminat de aceeași categorie. 100% fără conținut de plumb
- Acest produs este în conformitate cu cerințele RoHS din 1-1-2006
- Acest produs are aprobarea WEEE

Utilizare

- Ideale pentru aplicații unde spațiul este limitat dar se cere o redare mai bună a culorilor și o eficacitate mai bună ca la culorile standard:

Sistem

- Posibilitate de funcționare cu alimentare la rețea cu curent continuu de joasă-tensiune



Date produs	
Cod comanda	716385 27
Cod produs	871150071638527
locod	
Denumire produs	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM
Produs - Denumire comanda	MST TL Mini 8W/830 1FM/10X25CC
Tip impachetare	
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10X25CC
Pachete per box	250

	Date produs
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500716385
Cod de bare per pachet (EAN2)	8711500716392
Cod de bare per box (EAN3)	8711500716408
Cod logistic - 12NC	9280 010 08350
Cod ILCOS	FD-8/30/1B-E-G5
Masa neta per bucata	27.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	G5
Forma balonului	T5 [16mm]
Viața la 50% căderi EM	10000 hr
Viața la 50% căderi Preheat EL	10000 hr
Viața la 50% căderi Instant EL	7000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	3000 hr
Funcționare la 10% defecțiuni	5000 hr
Funcționare la 10% căderi EM	5000 hr
Clasificare Putere Lampă	8W
Putere Lampă EM	7.1 W
Tensiune Lampă	56 V
Curent Lampă EM	0.15 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	B
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb cald
Temperatura de culoare	3000 K
Chromaticitate Coordonata X	440 -
Chromaticitate Coordonata Y	403 -
Flux luminos Lampă EM	470 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EM	59 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	85 %
Menținere flux luminos 5000h	77 %
Menținere flux luminos 10000h	71 %
Luminanță medie EM	1.05 cd/cm2




MST TL Mini






Lightcolor /830
MST TL Mini/830

Soclu/Baza G5



Lightcolor /830
MST TL Mini/830



MST TL Mini

	A	B	B	C	D
Denumir e produs	Max	Min	Max	Max	Max
MASTE R TL Mini Super 80 8W/830 1FM	288.3	293.0	295.4	302.5	16

