




MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT

Descriere familie produs

Lămpi fluorescente circulare cu tub de 16 mm, cu o varietate dimensională în diametru

Caracteristici

- Formă circulară perfectă
- Înveliș fluorescent de înaltă eficiență în trei benzi
- Special destinate utilizării în combinație cu balasturi electronice
- Pot fi amorțate de la -15° la +50°C
- Tehnologie Amalgam

Avantaje

- Tuburile suple de 16 mm permit o construcție foarte plată a corpurilor de iluminat
- Libertate sporită în design
- Eficacitate ridicată a lămpii
- Redare bună a culorilor
- Flux luminos independent de temperatură
- Eficacitate bună a sistemului

Utilizare

- Oferă avantajele conceptului 'TL'5 compact într-o gamă mai largă de aplicații atractive și de efect
- Potrivite pentru o gamă largă de aplicații profesionale și semiprofesionale
- Ideale pentru utilizare în magazine și birouri, zone publice și iluminat de siguranță
- Lămpile cu tehnologie amestecate nu sunt foarte adecvate pentru operațiile cu reglare a fluxului luminos



Date produs	
Cod comanda	642219 25
Cod produs	871150064221925
locod	
Denumire produs	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT
Produs - Denumire comanda	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Tip impachetare	1 sursă într-o cutie de carton
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	10

	Date produs
Pachete per box	10
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500642219
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500642226
Cod logistic - 12NC	9279 650 84012 9279 650 84013 9279 650 84015
Cod ILCOS	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16
Masa neta per bucata	74.000 GR
Succesor	
Soclu/Baza	2GX13
Forma balonului	C-T5 [C-T 16mm]
Viața la 50% căderi Preheat EL	12000 hr
Funcționare la 10% defectiuni	8000 hr
Clasificare Putere Lampă	22W
Putere Lampă EL	22.3 W
Tensiune Lampă	75 V
Curent Lampă (Electronic)	0.300 A
Dimabil	Da
Eticheta eficiență energetică	A
Conținut de mercur (Hg)	7.0 mg
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Indice de redare a culorilor	85 Ra8
Alegere Culoare (text)	Alb rece
Temperatura de culoare	4000 K
Chromaticitate Coordonata X	380 -
Chromaticitate Coordonata Y	380 -
Flux luminos Lampă EL	1800 Lm
Eficacitate luminoasă Lampă EL	82 Lm/W
Menținere flux luminos 2000h	85 %
Menținere flux luminos 5000h	80 %
Luminanță medie EL	- cd/cm2




MASTER TL5 Circular







Soclu/Baza 2GX13




Lightcolor /840
MASTER TL5 Circular/840



Lightcolor /840
MASTER TL5 Circular/840



MASTER TL5 Circular



MASTER TL5 Circular

	D	D	D	D	E	E
Denum ire produs	Min	Min	Max	Max	Min	Min
22W/ 840 C- T5 1CT	14	14	18	18	220	220

	E	E	I	I	I	I
Denum ire produs	Max	Max	Min	Min	Max	Max
22W/ 840 C- T5 1CT	230	230	187	187	197	197

Denumire produs
22W/840 C-T5 1CT

