

 NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 58 W FOOD light Datenblatt / Data sheet		QD 11058 / 05 C Seite / Page 1 von / of 2	
Ausgabe / Release		November / November 2011		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	
Anderung / Changes		Quecksilbergehalt korrigiert / Mercury content corrected			

Nennleistung (W)
Elektrische Kennwerte

58
siehe / see IEC 60081 Blatt / sheet 2520

Nominal wattage (W)
Electrical characteristics

Lichtfarbe
Nennlichtstrom nach 100 h Betr.
Energieeffizienzklasse
Temperatur für max. Lichtstrom (°C)
maximaler Quecksilbergehalt (mg)
Maß D (mm, max.)
Maß A (mm, max.)
Sockel

075	0752	076	0762	0763
4.000	5.000	2.850	3.200	3.700
B	B	B	B	B
25				
8,0	4,0	8,0	8,0	8,0
28				
1500				
G 13				

Light colour
Nom. lum. flux after 100 hrs op.
Class of energy efficiency
Temperature for max. luminous flux (°C)
Maximum mercury content (mg)
Size D (mm, max.)
Size A (mm, max.)
Cap

Bemessungswerte

Leistung bei 50 Hz (W) *)
Lichtstrom nach 100 h Betrieb
Lampenwirkungsgrad (lm/W) *)
Lampenüberlebensfaktor nach 2.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 4.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 12.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 16.000 h
Lampenüberlebensfaktor nach 20.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 2.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 4.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 8.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 12.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 16.000 h
Lampenlichtstromerhalt nach 20.000 h

58,0				
4.000	5.000	2.850	3.200	3.700
69,0	86,2	49,1	55,2	63,8
99,8%				
99,5%				
99,1%				
98,6%				
83,5%				
50,0%				
97,5%				
95,0%				
93,0%				
91,5%				
90,0%				
89,0%				

Rated values

Wattage at 50 Hz (W) *)
Lum. flux after 100 hrs. oper.
Lamp efficacy (lm/W) *)
Lamp survival factor after 2.000 hrs.
Lamp survival factor after 4.000 hrs.
Lamp survival factor after 8.000 hrs.
Lamp survival factor after 12.000 hrs.
Lamp survival factor after 16.000 hrs.
Lamp survival factor after 20.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 2.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 4.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 8.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 12.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 16.000 hrs.
Lamp lumen mainten. factor after 20.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

*) without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:
Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Bestellnummer 11058 ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...

0186	0303	0086	0296	0304
003503	047385	000601	047392	047408
25 Stück / pieces				

Ordering data

Order number 11058 ...
EAN code single pack 4 014501 ...
Content of packaging unit
EAN code packaging unit 4 014501 ...


Versanddaten

Gewicht Lampe netto (g)
Gewicht Lampe brutto (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)
Maße Verpackungseinheit (dm)
Volumen Verpackungseinheit (dm³)

220
255
7,0
15,6 x 1,5 x 1,5
35,1

Shipping data

Lamp weight net (g)
Lamp weight gross (g)
Weight of packaging unit (kg)
Sizes of packaging unit (dm)
Volume of packaging unit (dm³)



NARVA NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG www.narva-bel.de		LT - T8 58 W FOOD light Datenblatt / Data sheet		QD 11058 / 05 C Seite / Page 2 von / of 2
Ausgabe / Release		November / November 2011		Ersatz f. Ausgabe / Replaces release
Änderung / Changes		Quecksilbergehalt korrigiert / Mercury content corrected		Juni / June 2010

Spektren

Spectrums

