



MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL

Descriere familie produs

Lămpi cu vapori de sodiu de înaltă presiune cu capsulă exterioară opalescentă în formă ovală, flux luminos bogat și durată de funcționare lungă fiabilă

Caracteristici

- Balon extern cu formă ovală, din sticlă cu înveliș intern alb
- Tub de descărcare din ceramică cu Antena Integrata Philips (PIA) pentru o durată de funcționare lungă și fiabilă
- Construcție robustă cu puține puncte de sudură extrem de rezistentă la vibrații și șocuri, ce reduce rata de defectare timpurie și mărește durata de funcționare a sursei
- Getter ZrCo asigură un flux luminos constant și puține defecțiuni
- Conceptul "Plus" de eficiență înaltă reprezentat de un flux luminos de calitate foarte bună
- Fabricate în totalitate fără plumb

Avantaje

- Tehnologia superioară oferă fiabilitate ridicată și o durată lungă de funcționare, menținerea fluxului luminos cu aprindere sigură de-a lungul duratei de viață
- Eficacitatea energetică ridicată și absența plumbului fac din această sursă un alegere bună pentru mediu
- Performanța luminoasă ridicată permite ca aceasta să fie cea mai eficientă sursă HPS din punct de vedere energetic

Mediul înconjurător

PHILIPS

- O alegere bună pentru mediu datorită eficienței energetice înalte și duratei lungi de funcționare fiabilă
- Acest produs funcționează în conformitate cu cerințele RoHS
- Acest produs are acordul WEEE

Utilizare

- Iluminat drumurilor și al zonelor rezidențiale
- Iluminat industrial interior sau exterior
- Arene sportive interioare și exterioare


Date produs	
Cod comanda	193452 15
Cod produs	871150019345215
locod	
Denumire produs	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL
Produs - Denumire comanda	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Tip impachetare	Manșon deschis la capăt 1
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	12
Pachete per box	12
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500193452
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500195937
Cod logistic - 12NC	9281 534 09830
Cod ILCOS	SE-400-H/S-E40
Masa neta per bucata	0.228 KG
Succesor	
Descriere sistem	Ignitor extern
Soclu/Baza	E40
Forma balonului	BD120 [BD 120mm]
Finisaj înveliș	Acoperit
Poziție de funcționare	any [Orice sau Universal (U)]
Funcționare la 5% căderi	16000 hr
Funcționare la 20% căderi	24000 hr
Funcționare la 50% căderi	32000 hr
Clasificare Putere Lampă	400W
Putere Lampă EM	400.0 W
Tensiune Lampă	105 V
Curent Lampă EM	4.5 A
Dimabil	Da
Conținut de mercur (Hg)	20 mg
Cod culoare	220 [CCT of 2000K]
Indice de redare a culorilor	25 Ra8
Temperatura de culoare	2000 K
Chromaticitate Coordonata X	525 -
Chromaticitate Coordonata Y	425 -
Flux luminos Lampă EM	55500 Lm
Eficiență luminoasă Lampă EM	135 Lm/W
Mentineră flux luminos 2000h	97 %
Mentineră flux luminos 5000h	95 %
Mentineră flux luminos 10000h	88 %
Luminanță medie EM	27 cd/cm2

PHILIPS


Date produs	
Temperatură Soclu/Bază	250 C
Temperatură înveliș	350 C




MASTER SON PIA Plus Plus E40




Soclu/Baza E40




Poziție de funcționare any




MASTER SON PIA Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/150W/250W/400W




MASTER SON PIA Plus 100W/150W/250W/400W




MASTER SON PIA Plus


MASTER SON PIA Plus




MASTER SON PIA Plus Plus



MASTER SON PIA Plus 100W/150W/250W/400W



MASTER SON PIA Plus Plus



MASTER SON PIA Plus

	C	D
Denumire produs	Max	Max
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL	290	121.5



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000