



TUV 64T5 HO 4P SE UNP

Descriere familie produs

Lămpi cu descărcare în vapori de mercur cu balon de sticlă tubular în format subțire T5

Caracteristici

- Emisie de radiații UV cu undă scurtă cu un maxim la 253,7 nm (UV-C) pentru acțiune germicidă
- Sticla lămpii filtrează linia de formare a ozonului la 185 nm
- Stratul de protecție interior limitează deprecierea emisiei utile de UV-C
- Socluri rezistente la temperaturi înalte și UV
- Simbolul de avertizare de pe lampă indică emisia de radiație UV-C

Avantaje

- Emisie mare de UV-C menținută pe toată durata de funcționare a lămpii
- Performanță constantă a lămpii timp de 9000 de ore de durată de viață utilă
- Fără generare de ozon
- Conținut extrem de scăzut de mercur de 5,5 mg

Utilizare

- Uciderea sau inactivarea bacteriilor, a virusilor și a altor organisme primitive
- Dezinfectarea aerului, a apei și a suprafețelor din spitale, cercetare bacteriologică și medii farmaceutice și industria de prelucrare a alimentelor ca de exemplu în fabrici de produse lactate, fabrici de bere și brutării
- Dezinfectarea apei potabile, a apei reziduale, piscine, sisteme de aer condiționat, spații de depozitare la rece, ambalaje, etc.
- Folosite într-o varietate de procese fotochimice
- Radiațiile provenite de la aceste lămpi sunt dăunătoare pentru ochi și piele. Instalațiile care conțin aceste lămpi trebuie izolate complet.

Date produs	
Cod comanda	261311 99
Cod produs	871150026131199
locod	
Denumire produs	TUV 64T5 HO 4P SE UNP
Produs - Denumire comanda	TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32
Tip impachetare	Neimpachetat
Bucati per pachet	1
Configuratie Impachetare	32
Pachete per box	32
Cod de bare per produs (EAN1)	8711500261311
Cod de bare per pachet (EAN2)	
Cod de bare per box (EAN3)	8711500261328
Cod logistic - 12NC	9279 711 04099
Cod ILCOS	
Masa neta per bucata	156.000 GR
Succesor	
Descriere sistem	Flux Luminos Inalt
Soclu/Baza	Soclu simplu 4 Pin
Forma invelis	T16
Aplicatie Principala	Dezinfectie
Durata de utilizare	9000 hr
Clasificare Putere Lampa	75W
Putere Lampa (Tehnic)	145 W
Tensiune Lampa	175 V
Curent Lampa	0.8 A
Cod culoare	-
Alegere Culoare (text)	-
Radiatie UV-C	48 W



TUV/4P_SE IS/-



Soclu/Baza Soclu simplu 4 Pin



TUV



TUV



TUV/4P_SE

	A	A	A	A	A	A
Denumire produs	Min	Min	Min	Nom	Nom	Nom
TUV 64T5 HO 4P SE UNP	-	-	-	-	-	-

	A	A	A	C	C	C
Denumire produs	Max	Max	Max	Min	Min	Min
TUV 64T5 HO 4P SE UNP	1556.6	1556.6	1556.6	-	-	-

	C	C	C	C	C	C
Denumire produs	Nom	Nom	Nom	Max	Max	Max
TUV 64T5 HO 4P SE UNP	-	-	-	1564.5	1564.5	1564.5

	D	D	D	O	O	O
Denumire produs	Max	Max	Max	Nom	Nom	Nom
TUV 64T5 HO 4P SE UNP	19.3	19.3	19.3	1473	1473	1473

Denumire produs						
TUV 64T5 HO 4P SE UNP						

©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000