



Ignitoare HID

SN 59 220-240V 50/60HZ

Ignitori HID pentru sisteme în serie


Catalog de date

General Information	
Cod aplicație	59
Tip lampă	SON/MHN
Număr de lămpi	1 piece/unit
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tip aprindere	Semi-Parallel
Număr impulsuri de aprindere	2
Tensiune aprindere (max.)	5.00 kV
Tensiune de răspuns	196 V
Performanță tensiune rețea (CA)	-8%~+6%
Siguranță tensiune rețea (CA)	-10%~+10%
Pierderi de putere (nom.)	1.0 W
Wiring	
Capacitate cabluri dispozitiv la lampă (nom.)	4 nF
Lungime bandă cabluri	6.0 mm
Secțiune transversală cablu contact balast	0.70-2.50 mm ²
Tip conector	Screw
System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	1000/1800 W

Temperature	
T-Ambiantă (max.)	75 °C
T-Ambiantă (min.)	-20 °C
T-Magazie (max.)	80 °C
T-Magazie (min.)	-25 °C
T-Cutie maximă (max.)	80 °C
Mechanical and Housing	
Carcasă	SNI-115
Approval and Application	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC
Product Data	
Cod complet produs	871150091557330
Nume comandă produs	SN 59 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produs	8711500915573
Cod de comandă	91557330
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	20
Material nr. (12NC)	913619659966
Greutate netă (bucată)	0.090 kg

Ignitoare HID

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SN 59 220-240V 50/60Hz	4.3 mm	38.0 mm	114.5 mm	95.0 mm	41.0 mm

SN 59 220-240V 50/60Hz

