



DABA LED SMD DL-170

- baza corpului: plastic / абajур: polycarbonat (PC)
- основа: пластмаса / абажур: поликарбонат (PC)

Kanlux		
DABA LED SMD DL-170	19060	alb / бял

220-240V~	50/60Hz	17	81 LED SMD	1000	≥75	4000-4500	20000			
3x (1-2,5)	0,5	IP 44	IK 10		-5+30		1/-5	877	CE	

corp de iluminat ce folosește LED-uri SMD 5050 / echipată cu un detector de mișcare cu microunde / unghiul maxim de funcționare orizontală a detectorului de mișcare este de 360° / raza maxima de operare pe verticala a senzorului de mișcare este de 170° / posibilitatea reglării timpului de iluminat de la 10s la 12min / raza maximă de detecție a mișcării 9m / detectarea mișcării 0.3...3m/s (1...10km/h) / posibilitatea de ajustare a sensibilității între 3...2000lx / rezistență sporită la lovire / даунлайт ползващ диоди LED SMD 5050 / оборудвана с микровълнов детектор за движение / максимален хоризонтален ъгъл на действие на детектора за движение 360° / максимален вертикален ъгъл на сензора за движение равен на 170° / възможно е настройка на време за контрол на осветлението от 10s до 12 min / максимален диапазон на долавяне на движение 9m / детекция на движение 0.3...3m/s (1...10km/h) / настройка на чувствителността 3...2000lx / висока устойчивост на удар

DABA LED ECO DL



DABA LED ECO DL-100

- baza corpului: tablă de oțel / абajур: plastic (PMMA)
- основа: стоманена ламарина / абажур: пластмаса (PMMA)

Kanlux		
DABA LED ECO DL-100	19061	alb / бял

220-240V~	50/60Hz	10	160 LED SMD	580	≥80	4000-4500	20000			
3x (0,5-2,5)	0,5	IP 40	IK 07		5+25		1/-5	460	CE	

corp de iluminat ce folosește LED-uri SMD 3528 / echipată cu un detector de mișcare cu microunde / unghiul maxim de funcționare orizontală a detectorului de mișcare este de 360° / raza maxima de operare pe verticala a senzorului de mișcare este de 170° / posibilitatea reglării timpului de iluminat de la 10s la 12min / raza maximă de detecție a mișcării 8m / detectarea mișcării 0.3...3m/s (1...10km/h) / posibilitatea de ajustare a sensibilității între 3...2000lx / даунлайт ползващ диоди LED SMD 3528 / оборудвана с микровълнов детектор за движение / максимален хоризонтален ъгъл на действие на детектора за движение 360° / максимален вертикален ъгъл на сензора за движение равен на 170° / възможно е настройка на време за контрол на осветлението от 10s до 12 min / максимален диапазон на долавяне на движение 8m / детекция на движение 0.3...3m/s (1...10km/h) / настройка на чувствителността 3...2000lx

